

Boletim Técnico



| | |
|---------------------------------|---|
| Produto | QUALYVINIL FUNDO PREPARADOR DE PAREDES BASE SOLVENTE |
| Característica | Produto de fácil aplicação, bom rendimento, com capacidade de suprimir a absorção e agregar partículas soltas da superfície. |
| Indicação | Indicado para agregar superfícies soltas como: Paredes calcinadas, caiadas, pinturas descascadas além de selar superfícies porosas. |
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS | |
| Composição | Resina a base de dispersão aquosa de copolímero acrílicos modificados, cargas minerais, aditivos e conservantes. |
| Embalagens | Galão 5L, Lata 18L |
| Acabamentos | Brilhante |
| Classificação | Produto em conformidade com a Norma NBR 11702:2010 Tipo 4.1.2.7 |
| Prazo de validade | 24 meses |
| APLICAÇÃO | |
| Diluição | Para reboco fraco diluir de 50% com Quallsolv, demais substratos diluir até 100% de Quallsolv. |
| Rendimento | (Galão 5L) 25 à 45m ² (lata 18L) 130 à 180m ² |
| Número de demãos | Uma demão. |
| Ferramentas de aplicação | Rolo para pintura, pincel ou trincha. |
| Secagem | Final: 4 horas. |
| Preparação da Superfície | A superfície deve estar firme, limpa, seca e isenta de pó, gordura, sabão ou mofo (Norma ABNT 13245) |

Observações e Recomendações

O rendimento de cada produto pode variar de acordo com imperfeições, absorção de superfícies e técnicas de aplicação.

Produto Inflamável. Recomenda-se o uso de máscaras apropriadas, óculos de segurança e luvas durante a aplicação, mantendo o ambiente ventilado. Em caso de contato com a pele, remover o produto com thinner, lavar com água corrente em abundância e aplicar um creme hidratante. Em caso de contato com os olhos, lavar com água limpa e corrente em abundância, por no mínimo 15 minutos não desaparecendo os sintomas procurar o médico. Em caso de ingestão procurar atendimento médico indicando a composição do produto (não provocar vômito). Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais, longe de fontes de calor, armazenar em local coberto, seco e com circulação de ar, a embalagem não deve ser reutilizada, incinerada ou perfurada; siga as recomendações de uso; evite a aplicação do produto em dias chuvosos ou com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C e umidade relativa do ar maior que 90°C. Todos os produtos da linha Qualyvinil passaram por um rigoroso processo de controle de qualidade. A performance e desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como umidade relativa do ar, temperaturas e condições climáticas do local, além do conhecimento técnico e prático do aplicador.



Qualyvinil Comercial Ltda.
Rua Jorge Pedroso, 95 - Jd. São Luiz
Jandira, São Paulo/SP - 06618-020
SAC 0800 109 972

